

## Soluciones enfocadas en el cumplimiento de normativa internacional ISO y ANSI para la protección de personas, recursos y maquinaria.

<b>ISO 14120</b>	Distancias de seguridad para evitar que las extremidades superiores e inferiores alcancen zonas peligrosas.
<b>ISO 13857</b>	Requisitos generales para el diseño y la construcción de resguardos fijos y móviles.
<b>ANSI.RIA R15.06</b>	Norma nacional americana para robots industriales y sistemas robóticos – Requisitos de seguridad.
<b>OSHA 1926.502</b>	Criterios y prácticas de los sistemas de protección contra caídas.
<b>ISO 14122-3:2016</b>	Seguridad de las máquinas. Medios de acceso permanentes a máquinas.



### MAIN FIX

<b>GURL10</b>	Panel color negro con malla cal.11 y apertura 2x11cm + Marco PTR 3/4" cal.18
<b>PST UDK</b>	Poste color amarillo con barrenación para fijación UDK PTR 2" cal.16
<b>FIX UDK</b>	Sistema de sujeción galvanizado con tornillo pasado para eliminar el espaciado entre panel-poste / tornillo 5/16"
<b>FIX BS1</b>	Placa base color negro que permite el control de altura del poste, considerando desniveles de hasta 1" / placas cal.11 + tornillería 5/16" + taquete 3/8"



### FAST'N CLIP

<b>GURL11</b>	Panel color negro con malla plegada en 4 posiciones cal.10 apertura 2x11cm
<b>PST UIG</b>	Poste color amarillo con barrenación para fijación UIG PTR 2" cal.16
<b>FIX UIG</b>	Sistema de sujeción con clip color negro que sujeta 2 mallas al mismo tiempo abrazaderas cal.16 + tornillería 5/16"
<b>FIX BS1</b>	Placa Base color negro que permite el control de altura del poste, considerando desniveles de hasta 1" / placas cal.11 + tornillería 5/16" + taquete 3/8"



### SOLID FIX

<b>GURL12</b>	Panel color negro con malla cal.10 apertura 2x11cm + marco PTR 1" cal.14
<b>PST UAN</b>	Poste color amarillo con barrenación para fijación UAN PTR 2.5" cal. 14
<b>FIX UAN</b>	Sistema de sujeción con perfil en angulo color negro que sostienen el panel en 3 partes / abrazaderas cal. 3/16" + tornillería 5/16"
<b>FIX BST</b>	Placa Base color negro que permite el control de altura del poste, considerando desniveles de hasta 1" / placas cal.8 + tornillería 5/16" + taquete 3/8"

Solución de Delimitación con materiales ligeros. Imitación de soluciones de Protección para áreas NO peligrosas.



## LIMIT FENCE

<b>PAR H10</b>	Panel color negro con malla cal.11 apertura 4x11cm + marco de ángulo 3/4" cal.16
<b>PST UCM</b>	Poste color amarillo con barrenación para fijación UCM PTR 1.5" cal.16
<b>FIX UCM</b>	Sistema de sujeción galvanizado con tornillo pasado para eliminar el espaciado entre panel-poste / tornillo 5/16"
<b>FIX BS2</b>	Placa Base color negro que permite el control de altura del poste, considerando desniveles de hasta 1" / placas cal.11 + tornillería 5/16" + taquete 3/8"