


### ANCHO DE MÓDULO

200mm | 500mm | 800mm | 1000mm | 1200mm | 1500mm

### RANGO DE PESO DE PANEL

1.34 kg – 5.88 kg\*

\*El peso varía por el ancho y alto del panel



### DESCRIPCIÓN

El sistema de protección anticaída versátil para alturas y segundos pisos. Conformado por paneles que se fijan a postes verticales, Safeguard Pro garantiza una barrera segura y confiable para delimitar áreas elevadas o trayectorias en el suelo. Ofreciendo la opción de instalación en pasarela o en el piso.

### MATERIALES

<b>POSTE</b>	PTR 1.5" Cal 16
<b>MARCO</b>	PTR 1.5" Cal 16 & PTR 0.5" Cal 20
<b>SUJECCIÓN</b>	Sistema de tornillo pasado 5/16" en 2 puntos del panel.
<b>BASE</b>	<b>Pasarela</b> Cal12 Lleva 4 taquetes de 3/8" y tornillos hexagonales de 5/16"
	<b>Piso</b> Cal12 Lleva 2 taquetes arpón de 3/8" y tornillos hexagonales de 5/16"

CUMPLIMIENTO A NORMAS DE SEGURIDAD



ISO 14122-3



OSHA 1926.502

[ventas@espai-industrial.com](mailto:ventas@espai-industrial.com) / [www.espai-industrial.com](http://www.espai-industrial.com)